

Arburg 630S 2500-1300 ECO / Linia produkcyjna z robotem Sepro Industrial Robot SDR 22S - NOWOŚĆ

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2008

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 55 mm
Waga wtrysku: 521 g
Ciśnienie wtrysku: 2380 bar
Objętość wtrysku: 570 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 250 t
Prześwit między kolumnami: 630x630 mm
Wymiary płyt stołu max: 900x900 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2
Sterowanie gorącymi kanałami x 15
Układ wtryskowy zbrojony - bimetall
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
ECO - maszyna posiada system regulacji minimalnej wysokości formy

Robot - Sepro Industrial Robot SDR 22S
Rok produkcji: 2016
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne), oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-1500, Y-2200, Z-800
Vacuum x 2
Chwytaaki x 2
Pulpit sterujący dotykowy
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa, taśmociąg
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 12510 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.57x1.76x2.46 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

