SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

Arburg 520H 1500-800 e² / Maszyna hybrydowa / Linia produkcyjna z robotem bocznym Arburg Multilift H - NOWOŚĆ

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: **2013**

Lokalizacja: **Łódź**

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 55 mm
Waga wtrysku: 434 g
Ciśnienie wtrysku: 1650 bar
Objętość wtrysku: 474 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 695x695 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Sterowanie zaworem powietrznym
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany servomotorem sterowanym falownikiem
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Centralny układ smarowania
Automatyczna regulacja wysokości formy
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Wtryskarka pracowała w tzw. czystym pomieszczeniu, posiada dodatkowe osłony przeciw zanieczyszczeniom oraz dwa pochłaniacze oparów

Robot boczny Arburg Multilift H
Rok produkcji: 2013
Robot 5-osiowy: oś Z napędzana serwomotorem (elektryczna); osie X, Y, B (obrót) pneumatyczne
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg z elektryczną regulacją wysokości, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 6680 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.03x1.56x2.21 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
HIDRIVE

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
1500-800
HIDRIVE




ø 55

MULTILIFT H



ARBURG
MULTILIFT H